

C31hidromur

Alta Presión

DFSK



eC31



DISPONIBLE
TAMBIEN
VERSIÓN
ELÉCTRICO

EQUIPO PROFESIONAL ALTA PRESION 800lt
con motor auxiliar Honda, caldera y carrozado Insonorizado.



C31hidromur

Alta Presión

DFSK

eC31

Hidromur Características Técnicas



DIMENSIONES Y PESOS	
Medidas exteriores(mm)	4730x1655x1985
Distancia entre ejes	3050
Distancia centro de rueda (del/tras)	1410/1410
Peso en vacío (kg)	1505
Peso máximo (kg)	2295
Diametro de giro (m)	<11.2
Pendiente superable (%)	>30
Pasajeros	2
Motor / Baterías	
Tipo de motor:	Electrico 100% - Motor síncrono de imanes.
Potencia nominal (kW/rpm)	30/3600
Potencia Máxima (kW/rpm)	60/9000
Refrigeración	Refrigeración por agua
Velocidad Máxima (km/h)	80
Baterías	Lithium Iron Phosphate
Capacidad de la Batería (kWh)	38,7
Voltaje (V)	307,2
Autonomía en ciudad (km)	278 (WLTP)
Cargador del coche a bordo (kW)	6,6
Par motor nominal / máximo (Nm)	80 / 200
Tiempo de Carga (h)	Carga rápida: 1h (aprox.) / Carga normal: 6/7 h
Tiempo de aceleración (0-50 km/h)	< 10 sec
TRANSMISION	
Cambio	Automático
Carrocería	
Tracción	Trasera
Suspension delantera / trasera	Independiente Mc Pherson / Ballestas de 5 piezas
Frenos	Freno de Disco delante / Tambor detrás
Dirección	Control Electrónico
Ruedas	185/R14LT 8PR
EQUIPAMIENTO INCLUIDO	
Aire Acondicionado, Dirección Asistida, Control Estabilidad ESP, Frenos ABS,Doble Airbag, Cierre Centralizado, Elevalunas Eléctrico, Portón de Acceso lateral con estribo.	



BANCADA ALTA PRESIÓN, 100% ELÉCTRICO

Motor Eléctrico 346v 5.5kw 1500rpm. Corriente continua DC
Bancada con depósito de polietileno 800lt
Presion 180 bar / Caudal 13 lt.min
Enrollador retráctil 15mt.
Pistola alta presión con juego de boquillas

Montaje en:

EC31 pickup-eléctrica

EC35 furgón-eléctrico

Alimentada por las baterías de litio del chasis.